

Allgemeine Pflegehinweise

Für die Pflege der von Weland AB gelieferten Produkte

Inhalt

1. Handhabung.....	2
2. Pflege von feuerverzinkten Produkten	2
3. Lackierte Produkte.....	2
4. Pflege von Holzelementen Lackierte Holzarbeiten.....	2
Geölte Holzarbeiten	
5. Teppich auf Stufen oder Ebenen.....	2
6. Handläufe aus Edelstahl.....	3
7. LED-Beleuchtung.....	3
8. Pflegeanleitung für TERRAZZO	3
Flecken	
Beschädigungen	
Warnhinweis	

1. Handhabung

Weland Produkte sind komplett aus Stahl gefertigt sowie feuerverzinkt oder lackiert. Bei Montage, Demontage, Transport oder Lagerung müssen aus ökologischer Sicht keine zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden.

2. Pflege von feuerverzinkten Produkten

Kleinere Schäden in der feuerverzinkten Oberfläche werden dank der einzigartigen Eigenschaften der Feuerverzinkung „von selbst ausgebessert“. Bei größeren Schäden oder an Orten, an denen sich Flugrost gebildet hat, kann mit einem Lack mit einem hohen Zinkanteil, einer so genannten „Kaltverzinkung“, repariert werden. Dazu wird die Oberfläche mit einer Edelstahlbürste gereinigt oder abgeschliffen und danach mit dem Pinsel angestrichen oder sprühlackiert. Die Ausbesserungslackierung sollte mehrmals wiederholt werden, um einen hinreichenden Korrosionsschutz zu erreichen.

Ein ausgebesserter Schaden muss mindestens einmal jährlich überprüft werden, da eine ausgebesserte Oberfläche nicht dieselbe Lebensdauer hat wie eine feuerverzinkte.

Bei sehr großen Schäden sollte das Produkt neu verzinkt werden.

Feuerverzinkte Oberflächen dürfen keinen korrosiven Substanzen ausgesetzt werden. Diese beeinträchtigen die Rostschutzeigenschaften.

3. Lackierte Produkte

Beschädigte oder verschlissene lackierte Oberflächen werden mit feinem Schleifpapier geschliffen und mit Reparaturlack ausgebessert.

4. Pflege von Holzelementen

Lackierte Holzarbeiten

Waschen Sie die Holzarbeiten mit einem mit lauwarmem Wasser und einem synthetischem, nicht alkalischen Reinigungsmittel befeuchteten Tuch ab.

Flecken, die nicht durch Waschen entfernt werden können, lassen sich mit einem mit Waschbenzin angefeuchteten Tuch entfernen (gießen Sie die Flüssigkeit nicht auf die Oberfläche).

Lackierte Oberflächen sollten je nach Verschleiß und/oder Beschädigung ausgebessert werden. Achten Sie darauf, die Verschleißflächen auszubessern, bevor die Holzoberfläche Schaden nimmt. Vor der Ausbesserung muss die Holzoberfläche sauber und trocken sein. Rauen Sie die Oberfläche nach Bedarf mit einem feinen Schleifpapier auf.

Geölte Holzarbeiten

Geölte Holzarbeiten müssen regelmäßig gewartet werden. Geölte Holzoberflächen sind zunächst nicht so haltbar wie lackierte Holzoberflächen.

Die Holzelemente werden kurz (ca. 2-3 Wochen) nach der Montage ausgiebig geölt.

Die Holzelemente müssen je nach Bedarf im Hinblick auf Verschleiß, Sonneneinstrahlung und Temperatur kontinuierlich geölt werden.

Die Reinigung erfolgt mit einem sauberen, angefeuchteten Tuch.

Hinweis Beschädigungen und Beeinträchtigungen müssen sofort von entsprechenden Fachleuten behoben werden. Bis zur Behebung des Schadens muss dieser abgedeckt werden.

5. Teppich auf Stufen oder Ebenen

Bei der Reinigung des Teppichs sind die Empfehlungen des Teppichherstellers zu beachten. Wenn sich der Teppich auf Stufen oder Ebenen vom Untergrund löst, sollte dies repariert werden. Dies geschieht, indem man den Teppich etwas stärker löst, als er sich selbst gelöst hat. Dann wird der Untergrund gründlich gereinigt und der Teppich mit einem Kontaktkleber wieder angeklebt.

6. Handläufe aus Edelstahl

Wenn Handläufe aus Edelstahl in unbehandelter Ausführung geliefert wurden, kann es nach einiger Zeit zu Rostablagerungen kommen. Daher sollten bestimmte Reinigungsintervalle in einem Wartungsplan festgelegt werden, vorzugsweise jährlich bzw. je nach Umgebung, der das Material ausgesetzt ist. Eventuelle Rostablagerungen werden vorzugsweise mit einem Reinigungstuch vom Typ 3M Scotch-Brite oder gleichwertig entfernt. In Fällen, in denen Scotch-Brite nicht ausreicht, ist Autosol Kromglans eine gute Alternative.

7. LED-Beleuchtung

Die LED Lichtquelle ist gekapselt und während der Lebensdauer wartungsfrei. Wir empfehlen in regelmäßigen Abständen eine angemessene Reinigung, um den Lichtfluss aufrechtzuerhalten. Benutzen Sie dazu ein Nebelfeuchtes mit einem milden Reinigungsmittel benetztes Tuch. Im Nachgang ein zweites Mal, mit einem feuchten Tuch nachwischen.

8. Pflegeanleitung für TERRAZZO

Terrazzo-Oberflächen sollten regelmäßig mit Seife (gelbe, grüne oder Steinseife), Seifenpulver oder Seifenflocken gewaschen werden. Diese Reinigungsmittel sorgen für einen dünnen schützenden Fettfilm, der ein Eindringen von Wasser und Schmutz verhindert. Dies trägt dazu bei, die Farben, den Glanz und die Textur des Zuschlagstoffs zu betonen. Saugen Sie die Terrazzo-Oberflächen vor dem Abwaschen ab. Vermeiden Sie chemische Reinigungsverfahren.

Flecken

Die Stellen lassen sich erstens mit Schleifpapier, unter Umständen mit nassem Schleifpapier und Wasser oder zweitens mit Waschbenzin (Kristallöl, Test-/Lackbenzin) entfernen. Danach wird die gereinigte Stelle mit Fettseifenlösung oder Seifenlauge abgewaschen. Wenn die Oberfläche mit Öl, Verdünnern, Spirituosen oder Ähnlichem verunreinigt wurde, die in die Terrazzo-Schicht eingedrungen sind, ist ein maschinelles Abschleifen oder unter Umständen sogar ein Entfernen mit anschließender Ausbesserung der beschädigten Partie erforderlich. Wenden Sie sich in diesem Fall an die entsprechenden Fachleute.

Beschädigungen

Für die Ausbesserung von Schäden sind sowohl Geschick als auch die richtige Ausrüstung erforderlich. Wenden Sie sich daher für Reparaturen die entsprechenden Fachleute.

Warnhinweis

Es dürfen keine Säuren oder Reinigungsmittel, die Säuren enthalten, verwendet werden. Dazu gehören Mittel zum Waschen von Mauerwerk und Reinigungsmittel für Keramikfliesen und Ziegel usw. Gängige synthetische Waschmittel für die „grobe Reinigung“ beeinträchtigen die Terrazzo-Oberflächen.

Bonvax und andere Wachse sind oft gefärbt, daher besteht das Risiko, dass die Bodenoberfläche nach der Anwendung dunkler und unter Umständen fleckig wird.

Lacke, Steinglanzmittel und andere Polituren können für eine wasserdurchlässige Oberfläche mit anschließender Kalkabscheidung sorgen.

Salz zerstört Terrazzooberflächen. Wenn Salz nicht vermieden werden kann, muss eine effektive Trockenmatte verwendet werden.

Ein wasserabweisender Steinlack kann die Oberflächen schonen, jedoch erst nach einer Reduzierung der Kalkablagerungen.

Wenden Sie sich bezüglich der Behandlung an die entsprechenden Fachleute.