



Telefon: 0451-899 41-0
E-Mail: info@weland.de | weland.de
QR-Code bis Anfrage und Bestellung

WELAND

Für eine zeitnahe Bearbeitung benötigen wir einige Eckdaten. Natürlich können Sie dieses Blatt auch für eine Treppenbestellung nutzen. Bau-bzw. Spezifikationszeichnungen sind stets willkommen und beschleunigen die Angebotsbearbeitung bzw. Auftragsbearbeitung.

Spezifikation Spindeltreppe Typ:"Original". Typengeprüft bis Radius: 1200 mm

1. Gesamthöhe: mm (von OKFF bis OKFF)

1a. Bitte tragen Sie hier bei mehrgeschossigen Treppen die einzelnen Höhen ein.

EG 1. OG= mm

1. OG. 2. OG= mm

2. OG 3. OG= mm

3. OG. 4. OG= mm

Weitere Geschosse hier eintragen: mm

2. Radius (R2): mm in 100 mm Abstufungen von 600 mm bis 1400 mm

3. rechtsdrehend
 linksdrehend

6. Handlauf:

Stahlrohr Ø 42 mm,
ZM310 [mehrfach gebogen]



Rundholz Dim. 50 mm
[nur für Trockenräume]

4. Stufenart: Schweißpressrost
MW: 30 x 42 mm
 Tränenblech
 Blech für bauseitigen Belag
 Holz [nur für Trockenräume]

.....

7. Geländerfüllung:

Typ Standard
(nicht Kindersicher)



Bügel (Kindersicher)



Füllstäbe mit Ober-u.
Untergurt

Flachstahlknieleiste, 1 Stück= 50 x 3 mm, max. 4 Stück



Gehärtetes Glas
[nur für d. Innenbereich]

5. Austrittspodeste Typ Standard Radius + 50 mm

Typ: Nr.:4

Typ: Nr.:5 Radius + 50 mm

Dreieckpodest
(kein Lagerartikel)


Quadratisches Podest aus
FL: 120x5 mm für Eckan-
ordnung oder Anschluß an
Deckenöffnung.

7A. Podestgeländer: Typ Sektionalgeländer

Typ A Fundament sichtbar.

Typ B mit Bodeneinstand ca. mm

Schlußstufe aus gekantetem Blech



Bitte tragen Sie hier die Maße für Sonderpodeste
(Optional) ein. (ev. vermasste Skizze beifügen)

..... x mm
Länge Breite ab Achse Spindel

5a. Türen mit Größe u. Öffnungswinkel
Ev. Deckenöffnung (ev. vermasste Skizze beifügen)

Firma:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ u. Ort:

Tel.:

E-mail: